



Art.Nr./No: 32478
Typ/Type: TT152204
Förderband Futtermischwagen ohne
Laufseitenbeschichtung
/ conveyor belt



Technische Daten / technical data

Gewebe:	type of fabric:	Polyester	Gesamtdicke:	total thickness:	2,4mm
Gewebelage:	number of fabric:	2	Gewicht:	weight:	2,6kg/m²
Farbe:	colour:	grün / green	Zul.Temperatur:	temperature:	-10°C / +80°C
Oberfläche	conveying	PVC glatt /	Reibwert auf	coef. friction	0,2
Tragseite:	surface	smooth	Stahl:	steel:	
Oberfläche	driving surface:	Gewebe / fabric	Max.Produktions	max. width:	3.000mm
Laufseite:			breite:		
D1 Min.Ø	min. pulley Ø	40mm	Zugkraft 1%:	tensile Force at	10N/mm
Biegung:			1% elongation:		
D2 Min.Ø	Ø reverse bend	60mm	Zulässig max.:	max. working	15N/mm
Gegenbiegung:			tention:		
			Zerreißeigenschaft:	breaking load:	150N/mm

Eigenschaften / characteristics¹

Abtragung	type of support	Gleitend / sliding
Adhäsiv	adhesiv	+
Antistatisch	antistatic	++
Beständig Öl+Fett	oil&fat resistance	-
Messerkante	nose bar	-
Metalldetektor	metal detector	-
Hitzebeständig	heat resistant	-
Kältebeständig	cold resistant	-
FDA Zulassung	food quality / FDA permission	+
Muldungsfähig	v-shape troughing	-
Querflexibel	laterally flexible	-
Querstabil	laterally stiff	+
Staubetrieb	congestion applications	-
Z-Förderer	Z-shaped belt conveyors	0

Anwendungen / use

Landwirtschaft und Weinbauindustrie	agriculture & viniculture
Holz- und Möbelindustrie	timber & furniture industry
Kunststoffindustrie	plastics industry
Lebensmittelindustrie / offene Lebensmittel	food industry / transportation of open food
Logistikindustrie	Logistics industry
Recyclingindustrie	recycling industry
Verpackungsindustrie	packaging industry

Alle Angaben haben empfehlenden Charakter und werden als zuverlässig erachtet, für Ihre Richtigkeit oder Eignung für kundenspezifische Anwendungen werden jedoch keinerlei Zusicherungen oder Garantien übernommen. Da Transtec Fördertechnik GmbH keinen Einfluss auf die Gebrauchsbedingungen hat, können wir keinerlei Haftung bezüglich der Eignung und Gebrauchsfähigkeit des hier beschriebenen Produktes übernehmen. Dies gilt auch für mögliche Mängel, Schäden, Folgeschäden und weitere Auswirkungen.

All informations are recommendations and believed to be reliable, but no representations, guarantees, or warranties of any kind are made as to their accuracy or suitability for particular applications. Due to the fact that Transtec Fördertechnik GmbH has no control of use, we will not assume any liability concerning the suitability and process ability of the products mentioned herein. This also applies to defects, damages, consequential damages, and other consequences.

¹- ungeeignet unsuitable / 0 bedingt geeignet of limited suitability / + geeignet suitable / ++ besonders geeignet especially suitable